

ImagePerfect™ 3500 Intermediate Film ist eine qualitativ hochwertige, mittelfristige, matte Folienserie mit einem semi-permanenten, repositionierbaren Klebstoff auf Lösemittelbasis. Diese Serie ist in schwarz, weiß, transparent und 30 Farben erhältlich.

IP 3500

ImagePerfect™ 3500 Intermediate Film eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und mittelfristigen Außenbereich, wie z.B. für Messen, Displays, Ausstellungen und Beschriftungen. Die Folien sind speziell formulierte, flexible Filme die leicht und schnell geschnitten und entgittert werden können. Der semi-permanente, repositionierbare Klebstoff auf Lösemittelbasis mit geringer Anfangshaftung ermöglicht eine einfache Repositionierung während der Verklebung. Der qualitativ hochwertige, PE-beschichtete Träger fördert die hervorragenden Schneide- und Entgitterungsqualitäten des Produktes. Bei weißer Folie wird ein hellblaues Silikonpapier verwendet, um einen stärkeren Kontrast zur Schrift beim Entgittern zu erzielen.

Spezifikation

BESCHREIBUNG	Intermediate Folie, matt
FARBE	schwarz, weiß, transparent und 30 Farben
STÄRKE OBERMATERIAL	75µ
KLEBSTOFF	Semi-permanenter, repositionierbarer Solvent-Acrylatkleber
KLEBKRAFT	15N / 25mm (Finat TM 1/24h)
ABDECKUNG	PE-beschichtetes Silikonpapier, 140g/m ² (weiß mit blauem Kontrastliner)
TEMPERATURBEREICH	- 30°C bis + 90°C
HALTBARKEIT (UNBEDRUCKT)	6 Jahre (schwarz und weiß) 4 Jahre (transparent, Farben und metallic)
BRANDSCHUTZ	B1
LAGERFÄHIGKEIT	2 Jahre, 20°C / 50% Luftfeuchtigkeit

© Januar 2013 Spandex Gruppe. Änderung der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle erwähnten Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Bedingt durch den Typ der Druckdaten bzw. Druckdatei, die Applikation, Medien, Umgebungsbedingungen, Druckgeschwindigkeit oder andere Variable sind Abweichungen des Endproduktes möglich.

Informationen zu physischen und chemischen Eigenschaften basieren auf Tests, welche wir für zuverlässig halten. Die hier aufgeführten Werte sind Richtwerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken ohne Gewähr und stellen keine Garantie dar. Vor der Verwendung, sollte die Eignung dieses Material für den spezifischen Einsatz individuell überprüft werden. Änderungen der technischen Daten sind ausdrücklich vorbehalten.

Die Haltbarkeitsangaben basieren auf normalen mitteleuropäischen Umweltbedingungen. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Untergrundvorbereitung, den tatsächlichen Umwelteinflüssen sowie der Wartung der Grafik ab. Zum Beispiel bei Schildern die nach Süden zeigen, in Gegenden mit hohen Temperaturen wie in Südeuropa, in industriell verschmutzten Umgebungen oder in grossen Höhen, wird die Haltbarkeit verringert werden. Auch bei horizontalen Anwendungen wird die Haltbarkeit im Aussenbereich abnehmen.